

| | |
|----------------------|----------------------|
| Produkt Name | Egret X |
| Version | Street legal 20 km/h |
| UVP | 1.399 € |
| Artikelnummer | 97200-GR |
| EAN | 4260710543631 |
| Farbe | Graphitgrau |



| Egret X | Produkt Information |
|---|---|
| Motorleistung | 500 Watt Nenndauerleistung (max. 900 Watt), 35 Nm Drehmoment |
| Batterie | 48 Volt, 14 Ah, 672 Wh, Samsung Akkuzellen, smart-BMS (Batterie Management System), Lithium-Ionen, IPX7 Wasserbeständig |
| Geschwindigkeit | 20 km/h in allen Fahrstufen, regelbar über Daumengasgriff |
| Fahrstufen | 3 Fahrstufen mit unterschiedlicher Beschleunigung <ul style="list-style-type: none"> • Stufe 1 (Eco) • Stufe 2 (Tour) • Stufe 3 (Sport) |
| Reichweite | Bis zu 60 km |
| Fahrzeuggewicht | 21 kg |
| Max. Zuladung | 120 kg |
| Reifen | 12,5" Luftreifen |
| Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse (160 mm Bremsscheibendurchmesser) |
| Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse (160 mm Bremsscheibendurchmesser) |
| Frontlicht | 40 Lux helles, integriertes LED-Frontlicht |
| Rücklicht | Integriertes LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion |
| Display | LED-Farbdisplay |
| Sicherheit | <ul style="list-style-type: none"> • Wasserbeständigkeit: gesamter Roller IPX5 • Vollintegriertes Rahmenschloss für Egret Eye (Anschleißöse) oder optionales Egret mate by tex-lock (Einsteckschloss) • Elektronische Wegfahrsperre (PIN Code Abfrage) • Elektrische Hupe |
| Ladegerät | 54,6 V mit 3 A Ladestrom (Eingang AC 200-240V 50/60 Hz); Ladedauer 100% in 4:30 h |
| Faltmechanismus | Lenkrohrfaltung |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Ergonomie | <ul style="list-style-type: none"> • Ergonomisch geformter, breiter Lenker • Ergonomische Handgriffe |
| Connectivity | Egret App für iOS und Android |
| Zusätzliche Features | <ul style="list-style-type: none"> • spezielle Felgenform für einfachen Reifenwechsel (hinten), geteilte Felgen (vorne) • Breite Schutzbleche • Gummi-Trittbrett • 3 A USB 2.0 Ladebuchse • Haken • Radlager von Schaeffler INA |
| Abmessung | 1,28 m x 0,62 m x 1,18 m |
| Lenkerhöhe (Trittbrett bis Lenker) | 0,95 m |
| Abmessung (Trittbrett) | 0,50 m x 0,17 m |
| Abmessung (gefaltet) | 1,28 m x 0,62 m x 0,59 m |
| Transportverpackung | 1,41 m x 0,27 m x 0,62 m |